



Toute la chaleur  
que vous désirez  
et dont vous avez  
besoin

**ATAG Série Q**



**ATAG**



## Un bain chaud en quelques minutes, doucher à n'en plus finir

Voulez-vous profiter rapidement et à volonté d'un bain bien chaud ou d'une douche à jets bienfaisante ? Un chauffage qui est adapté à vos souhaits de confort et qui vous assure un haut rendement durable à des frais énergétiques extrêmement bas ? Depuis des années l'ATAG Série Q est la norme sur le marché pour un confort de chauffage et d'eau chaude continu, économique et de qualité supérieure. Une source de chaleur écologique avec des possibilités d'installation quasi inépuisables, car elle peut facilement être étendue vers par exemple un système d'énergie solaire durable ou un système de chauffage à plusieurs circuits.

## Prêt pour le sentiment de luxe ultime ?

Une source de chaleur qui est entièrement au service de vos souhaits de confort [et ceux de vos cohabitants] ? A chaque moment et dans chaque pièce ? Avec l'échangeur de chaleur unique ATAG en inox comme force propulsive ? Et, en bonus non négligeable, une facture d'énergie restant basse ?

## Faites confiance à la qualité supérieure de l'ATAG Q

- ✓ Très rapidement et beaucoup d'eau chaude
- ✓ Toutes les possibilités d'extension
- ✓ Haut rendement tout au long de sa durée de vie
- ✓ Entretien minimal
- ✓ **15 ans de garantie standard sur l'échangeur de chaleur inox**
- ✓ **Jusqu'à 15 ans de garantie sur toutes les autres pièces** [GarantieConfort ATAG, demandez les conditions]

## L'ATAG Série Q

Choisissez la chaudière, solo ou combi, qui répond à vos besoins de confort



		1. SERIE Q - QCC		2. SERIE Q - Q							
TYPE		Q25CC	Q30CC	Q25C / Q25C <sup>PLUS</sup>	Q38C / Q38C <sup>PLUS</sup>	Q51C	Q15S	Q25S / Q25S <sup>PLUS</sup>	Q38S / Q38S <sup>PLUS</sup>	Q51S	Q60S
Rendement EN677 / EN15502	%	110,3 / 99,3	109,9 / 98,9	110,3 / 99,3	109,9 / 98,9	109,7 / 98,7	110,8 / 99,7	109,7 / ?	109,9 / 98,7	10,7 / 98,9	109,7 / 98,9
Charge chauffage	kW	22,5	27	22,5	34,2	45,9	13,5	22,5	34,2	45,9	54
Charge sanitaire	kW	22,5	34,2	31,5	34,2	45,9					
Plage de puissance	à 80/60°C [G20]	4,4 - 22,1	6,1 - 26,5	6,1 - 22,1	6,1 - 33,6	8,8 - 44,9	4,4 - 13,2	4,4 - 22,1	6,1 - 33,6	8,8 - 44,9	8,8 - 52,8
	à 50/30°C [G20]	5 - 23,9	6,8 - 28,6	6,8 - 23,9	6,8 - 36,3	9,9 - 48,7	5 - 14,4	5 - 23,9	6,8 - 36,3	9,9 - 48,7	9,9 - 57,3
Degré de protection		IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Dimensions L x H x P	cm	60 x 155 x 64	60 x 155 x 64	84 x 68 x 38,5	84 x 68 x 38,5	100 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	66 x 68 x 38,5	66 x 68 x 38,5
Poids [vide]	kg	96	126	79	84	94	50	50	53	64	64
Production d'eau chaude sanitaire	litres	oui, 100 litres	oui, 100 litres	oui, 14 litres	oui, 25 litres	oui, 25 litres	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Débit eau chaude [à 35°C]	l/min	27	31	15	19	26					
Prête pour énergie solaire		•	•	•***	•***	•***	•	•	•	•	•
Pompe chaudière modulante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Economizer											
Possibilités de raccordement thermostat *		1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)
Profil de soutirage		XL	XL	L	XL	XL					
Label énergétique chauffage ambiant											
Label énergétique eau chaude sanitaire											

\* Thermostats 1) BrainQ 2) MadQ 3) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Thermostat marche/arrêt libre de potentiel 9) Thermostat marche/arrêt à piles 10) Régulation 0-10 Volt | \*\* IPX0D avec catégorie d'évacuation B<sub>23</sub> et B<sub>33</sub> | \*\*\* En combinaison avec le kit de raccordement boiler solaire



Vous désirez savoir quelle solution de la Série Q vous convient le mieux et pourquoi ?  
Laissez-nous calculer ce que vous gagnez. Contactez votre **installateur ATAG** :

ATAG Chauffage Belgique sprl · Leo Baekelandstraat 3 · 2950 Kapellen · info@atagchauffage.be · www.atagchauffage.be

**ATAG**